





## VERIFICADORES DE PESO



Os Verificadores de Peso têm como função garantir que os produtos embalados estão dentro dos parâmetros de peso definidos. A verificação do peso é feita instantaneamente, sendo rejeitadas as embalagens que não cumpram os requisitos.

Ideais para a indústria alimentar, estes equipamentos permitem optimizar a linha de produção, aumentando a eficiência e diminuindo os custos, garantindo, ainda, os padrões de qualidade.



|                                      | LXV160                                    | LXV300                               | LXV400                               |
|--------------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Peso Mínimo / Peso Máximo (g)        | 10~600g                                   | 20~5000g                             | 0,2~10kg                             |
| Escala da Balança                    | 0,05g                                     | 0,2g                                 | 1g                                   |
| Precisão(3 <sub>0</sub> )            | ± 0.1g                                    | ± 0.5g                               | ± 1g                                 |
| Velocidade de Detecção Máxima        | 250 Peças                                 | 140 Peças                            | 105 Peças                            |
| Velocidade Máxima de Tapete          | 70m/min                                   |                                      |                                      |
| Tamanho Máximo de Produto Pesado     | Largura: 150mm<br>Comprimento: 200mm      | Largura: 290mm<br>Comprimento: 400mm | Largura: 390mm<br>Comprimento: 500mm |
| Tamanho Plataforma de Peso           | Largura: 160mm<br>Comprimento: 280mm      | Largura: 300mm<br>Comprimento: 500mm | Largura: 400mm<br>Comprimento: 650mm |
| Écran de Operação                    | Écran 7" LCD Táctil                       |                                      |                                      |
| Capacidade Armazenamento de Produtos | 100 tipos                                 |                                      |                                      |
| Segmentos de classificação           | 2 ou 3 (ver Rejeitadores disponíveis)     |                                      |                                      |
| Alimentação Eléctrica                | AC220V                                    |                                      |                                      |
| Sistema de Rejeição                  | (opcional) (ver Rejeitadores disponíveis) |                                      |                                      |
| Grau de Protecção                    | IP66                                      |                                      |                                      |
| Material de Construção               | Aço Inoxidável AISI304                    |                                      |                                      |
| Altura do chão ao Tapete de trabalho | 750mm (+100mm)                            |                                      |                                      |
|                                      | Depende da altura da linha de produção    |                                      |                                      |

Nota: Preços sob consulta.

O equipamento pode ser personalizado de acordo com as dimensões e cadências pretendidas pelo cliente.



